

Schwanenhalsdurchführung

SHD300 fvz

Artikelnummer: 1001095000, GTIN: 4052487025867



- **durch Einzelkomponenten geringes Transportgewicht**

Für alle gängigen Flachdachaufbauten geeignet.
Das flexible und modulare System kann in der Höhe angepasst und im Schwenkbereich von 360° ausgerichtet werden.
Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. in den Bereichen Mobilfunk, Solar-und Klimatechnik.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- alle Stahlteile der Schwanenhalsdurchführung sind feuerverzinkt
- variable Ausrichtung (360° schwenkbar) und Höhenanpassung nach der Montage der Grundplatte

Lieferumfang:

- 1 Stück Schwanenhalsdurchführung mit Abtropfhaube
- Montagezubehör

Eigenschaften:

- die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über die speziell auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen SKD


Werkstoff:

- St37 feuerverzinkt

Eigenschaften

Futterrohr Øi (mm) D1:	300
Flansch Standard-Abmessungen (mm):	450
Typ:	SHD
Ausführung:	A
Wandstärke (mm):	600 - 950
B (mm):	1550 - 1900
E (mm):	500

Maßzeichnung



Bilder

