

# Dichtkissen

## mit selbstaufblasbarem System

### OKT160 Set8

Artikelnummer: 3030315806, GTIN: 4052487225328



- **innovative Technologie für eine sehr schnelle Installation**
- **komplett werkzeuglose Montage - keine Füllvorrichtung oder Druckgaskapseln**
- **sehr anpassungsfähig an unterschiedliche Formen und Durchmesser der Leitungen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln in Kernbohrungen, Futterrohren oder druckstabilen Leerrohren.



## Fakten

### Vorteile:

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optimal als temporäre Abdichtung, z.B. zur Baustromabdichtung
- kein Füllschlauch und somit keine Öffnung im Dichtkissen
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR (Zubehör)
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittel

## Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

## Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel:	1
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	14-99
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	110 135
Typ:	OKT
Ausführung:	2311-1006
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	110-135
VPE:	8

## Bilder

