

# Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

## KES MA150 ZVR150/500

Artikelnummer: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**
- **gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich**
- **Adaptionmöglichkeit von Leerrohren in das Universelle Ladesäulen Fundament**

Zum Einsatz in WU-Beton.

Über eine Manschette kann der Spiralschlauch Hateflex 14150 angeschlossen werden.

Die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über eine nicht im Lieferumfang enthaltene Ringraumdichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

## Vorteile:

- bruchunempfindliches, formstabiles Kunststoffrohr
- geringes Gewicht

## Lieferumfang:

- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Manschette mit Spannbändern

## Maße:

- Futterrohr Øi: 150 mm
- Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

## Eigenschaften:

- Hateflex-Spiralschlauch ist in der benötigten Länge separat zu bestellen

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

## Eigenschaften

Typ:

KES150 MA ZVR150/500

# Bilder

