

EXIP 4124

SAT IP Server, Setzt SAT-ZF in IP-Signale um,
 24xDVB-S DVB-S2HDTVtuner,
 Leistungsaufnahme typ. 12 min. 6 Watt, Unicable
 faehig, inc. Wandmontageset



Merkmale

- SAT>IP-Server
- Wandelt 24 DVB-S(2)-Signale in 24 unabhängige IP-Datenströme (SAT>IP-Standard nach EN 50585)
- Die komplette TV-Signalverteilung kann über verschiedene Netzwerktypen erfolgen (LAN, K-LAN, Powerline, WLAN-Einbindung über Router, z. B. FRITZ!Box)
- Dynamic Mode: Mittels der 24 integrierten Tuner lassen sich 24 Empfangsgeräte unabhängig voneinander betreiben (komplettes Programmangebot des Satelliten für 24 Empfangsgeräte)
- Web-Interface zur Konfiguration, Administration und zur Einspielung von Software-Updates
- Statusanzeige über LED
- Ein-/Ausschalter
- Betrieb an WideBand LNBs oder Einkabel-Multischaltern/-LNBs
- Unterstützt den Einkabel-Standard nach EN 50494 und EN 50607
- Zwei Sat-Eingänge; ein Ethernet-RJ 45-Anschluss
- Störsicher durch hohes Schirmungsmaß
- Zur horizontalen Aufstellung (wie z. B. bei einem Receiver) oder Wandmontage mit mitgelieferter Montagehalterung geeignet
- Für die Innenmontage
- Zertifiziert durch SES ASTRA
- Unterschiedliche Clients ¹⁾ möglich: Tablet PCs, Smartphones, Notebooks, SAT>IP-fähige Receiver/TV-Geräte (z. B. UFSconnect 926)

Technische Daten

Typ	EXIP 4124
Bestell-Nr.	20510136
Eingang	2 x Sat
Teilnehmeranschlüsse	1 x 24
Frequenzbereich	250-2300 MHz
Eingangsspegelbereich	42-87 dBμV
Impedanz	75 Ohm
Zul. Fernspeisespannung am Eingang	12-20 V
Max. zulässiger Fernspeisestrom	2 x 1000 mA
Ausgangsspannung horizontal	> 17,5 (bei 400 mA)/< 19 (bei 0 mA) V
Ausgangsspannung vertikal	> 12,5 (bei 400 mA)/< 14 (bei 0 mA) V
Leistungsaufnahme des Servers	Typ. 12/min. 6 W
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C
Anschlüsse	F-Connectoren, RJ 45, USB, DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm mA
Abmessungen (B x H x T)	222 x 138 x 43 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (4)/Ca. 0,72 St./kg
Netzteil	-----
Eingangsnennspannung	100 - 240 (50-60 Hz) V
Spannung sekundär	12 V
Max. Ausgangsstrom	4 A

¹⁾ Entsprechende Software/Apps auf dem jeweiligen Gerät vorausgesetzt

EXIP 4124

Technische Daten

Erfüllt die Richtlinien

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011 + A2:2013

¹⁾ Entsprechende Software/Apps auf dem jeweiligen Gerät vorausgesetzt