

socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 170x118



Description de l'article

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Référence | 24341 |
| EAN | 4024941243414 |
| Groupe de produits | socle de connecteur saillie |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 9h |
| Tension | 200 à 250V |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, collet bleu RAL 5015 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM40 en haut, 2xM32 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 259mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 118mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 174mm |
| Dimensions du boîtier | 170x118 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur |

Autres caractéristiques techniques


| |
|---|
| L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |

Données logistiques

| | |
|----------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.985 Kg / null |
|----------------|-----------------|

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941243414 |
| Longueur | 174 mm |
| Largeur | 118 mm |
| Hauteur | 259 mm |
| Poids | 0,986 kg |
| Volume | 5317,788 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941832977 |
| Longueur | 445 mm |
| Largeur | 335 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 5,301 kg |
| Volume | 29040 ccm |



5 MB 37

| Ampere Polzahl | 63 3 | 63 4 | 63 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| c | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
| d | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| e | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| f | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
| h ø | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| i | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| k | M40 | M40 | M40 |
| l | M32/32 | M32/32 | M32/32 |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 |
| Leiter mm ² max | 16 | 16 | 16 |