

socle de connecteur mural - avec calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	24025
EAN	4024941240253
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, calotte de ferm. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	148mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	121mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
	Avec calotte de fermeture

Données logistiques	
Poids unitaire	0.388 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941240253
Longueur	121 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,389 kg
Volume	1683,352 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832892
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,106 kg
Volume	17062,5 ccm

