




KS 8.10 FL30 V4A (318 209)





Anordnung:

Typ ArtNr.	KS 8.10 FL30 V4A 318 209	
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)	
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm	
Klemmbereich FI / FI	30 / 30 mm	
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	35-120 mm ²	
Schraube	T ● M8 x 25 mm	
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)	
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401	
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316	
Abmessung	60 x 60 x 3 mm	
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	t _{imp} 1001A *)	
Normenbezug	DIN EN 62561-1	
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA	
Gewicht	245 g	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364035973	
VPE	25 Stk.	

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.