



| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 5011146803 |
| GTIN | 4044538061658 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------|--------|
| Kühlleistung | 16 W/m |
|--------------|--------|

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|------|
| CE-Kennzeichnung | nein |
| RoHS | ja |
| Schutzart | IP20 |

MAßE UND GEWICHT

| | |
|------------------------------------|---------|
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 23,3 mm |
| Höhe | 9,2 mm |
| Gewicht | 320 g |
| Für Bänder bis zu einer Breite von | 12 mm |

MATERIAL UND FARBE

| | |
|-----------|---------------------|
| Werkstoff | Aluminium/PMMA opal |
| Farbe | alu |



DATENBLATT

Alu T-Profil 2 OP 2m (bis 12 mm)

Zubehör für Flexible LED SMD



SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------------|---|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Profil |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Befestigung der Abdeckung | Klickmontage |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:11:36

Seite 2 von 2