

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 87x64



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	11928
EAN	4024941119283
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	100 - 130V~
Frequenz	50/60Hz

### Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen gelb RAL 1012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	118mm
Geräte-Breite	64mm
Geräte-Tiefe	104mm
Gehäusegrösse	87x64 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

### Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

### Logistikdaten

Einzelgewicht	0,181 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941119283
Länge	104 mm
Breite	64 mm
Höhe	118 mm
Gewicht	0,182 kg
Volumen	785,408 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941971287
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,962 kg
Volumen	8.750 ccm



1 MB 7

Ampere Polzahl	16	16	16
3	4	5	
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M20	M20	M20
m	für M20	für M20	für M20
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4