

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 87x64



Description de l'article	
Référence	11931
EAN	4024941119313
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	118mm
Largeur de l'appareil en mm	64mm
Profondeur de l'appareil en mm	104mm
Dimensions du boîtier	87x64 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

**Autres caractéristiques techniques**


L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.183 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941119313
Longueur	104 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	118 mm
Poids	0,184 kg
Volume	785,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941820141
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,982 kg
Volume	8750 ccm



1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M20	M20	M20
m	für M20	für M20	für M20
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4