

socle de prise mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	11910
EAN	4024941119108
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	130mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	96mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques

L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques

Poids unitaire	0.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941119108
Longueur	96 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	130 mm
Poids	0,206 kg
Volume	1085,76 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941820110
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,243 kg
Volume	11029,5 ccm

