

# VGR 28/65

Rueckweg-Verstaerker 28 dB 65 MHz, fuer VOS 30 u. 40, Entzerrer und Daempfsteller 0-20 dB Ausgang



## Merkmale

- Passend für die Hausanschluss-Verstärker VOS 30/F, VOS 32/F, VOS 40/F und VOS 40/P
- Separat bestellen (nicht im Lieferumfang von VOS 30/F, VOS 32/F, VOS 40/F und VOS 40/P enthalten)
- VGR 28/xx: Regelbarer Entzerrer und regelbarer Dämpfungsteller (Lieferzustand: max. Dämpfung) am Ausgang

## Technische Daten

Typ	VGR 28/65
Bestell-Nr.	20910009
Frequenzbereich	5-65 MHz
Verstärkung	28 dB
Einstellbereich Dämpfungsteller (Ausgang des Verstärkers)	0-20 dB
Einstellbereich Entzerrer (Ausgang des Verstärkers)	0-20 dB
Eingangspiegeldichte (CINR: 55 dB) <sup>1)</sup>	-6 dB $\mu$ V/Hz
Dynamikbereich (Eingangspiegeldichte)	19 dB
Max. Ausgangspegel 60-dB-IM2/IM3	112/118 dB $\mu$ V
Rauschmaß	5 dB
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	130 x 17 x 38 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,08 St./kg

<sup>1)</sup> Nach EN 60728-3 (Pkt. 4.7)