



Zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen

| Тур | RST 36 1500 |
|--|------------------------------------|
| ArtNr. | 766 041 |
| Nennspannung (U _N) | 1 36 kV |
| Max. Rettungsgewicht | 100 kg |
| Gesamtlänge (I _G) | 1695 mm |
| Eintauchtiefe (I _o) | 620 mm |
| Länge Handhabe (I _H) | 550 mm |
| Norm | Anlehnung an DIN VDE V 0681-1 |
| Verwendbar bei | * |
| Werkstoff Haken | PVC-HI-Vollstab |
| Werkstoff Isolierrohr | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Durchmesser | 30 mm |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein |
| Gerätetyp | Rettungsstange |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364113053 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.