

Technical drawing of a 12-hole punch plate. The main drawing shows a rectangular plate with overall dimensions 360 mm by 40 mm. The plate has 12 circular holes arranged in two rows of six. The center-to-center distance between holes in a row is 54 mm. The center-to-center distance between the two rows is 75 mm. The distance from the left edge to the first hole is 17.5 mm. The distance from the right edge to the last hole is 17.5 mm. The hole diameter is 10 mm. The plate thickness is 40 mm. The drawing also includes a side view showing a flange with a width of 50 mm and a height of 46 mm. A detail view shows the flange with a width of 36.9 mm and a height of 10 mm. The flange is labeled M10x20 and A10.

- | Typ
Art.-Nr. | PAS EX 7AP M10 V2A
472 411 |
|--|---|
| Anschluss Kabelschuh | 7x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
| Werkstoff PA-Schiene | NIRO |
| Werkstoff Schrauben | NIRO |
| Werkstoff Federring | NIRO |
| Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
| Werkstoff Isolator | Polyamid / halogenfrei blau |
| Abmessung | 382 x 140 x 50 mm |
| Schiene | 360 x 40 x 10 mm |
| Schrauben |  M10 x 40 mm /  M10 x 20 mm |
| Ausführung Schrauben | mit Federring |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm² | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm² | 750 A / T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm² | 3,1 kA / T4 |
| Max. Oberflächentemperatur T4 | 135 °C |
| Ausführung | UV-stabilisiert |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364470460 |
| VPE | 1 Stk. |

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den PAS EX (z. B. Cu/galSn, NIRO, Polyamid, Polyurethan-Ester) bezüglich deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.