

IS 123 SK STK 2000 (766 122) ■ Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar ■ Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung Abbildung unverbindlich Abbildung unverbindlich Typ Art.-Nr IS 123 SK STK 2000 766 122 Nennspannung (U_N) 1 ... 123 kV Gesamtlänge (I_G) 2000 mm Isolierstrecke (I_I) 1300 mm Länge Handhabe (I_H) 500 mm Eintauchtiefe (I_O) 200 mm Norm Isolierstange **DIN VDE V 0681-1** Einsatzort Innenraum- und Freiluftanlagen Werkstoff Glasfaserverstärktes Polyesterrohr Durchmesser 30 mm Verwendbar bei Aufnahmekopf für Spindel mit Sechskant Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil Ja Gerätetyp Isolierstange Gewicht 800 g Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 82055980 GTIN (EAN) 4013364134249 VPE 1 Stk.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • https://www.dehn.de

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.