

KFP 20 M16 45 SSM (754 645)

■ Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ	KFP 20 M16 45 SSM
Art.-Nr.	754 645
Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Abmessung	M16 x 45 mm
Schlüsselweite	24 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	120 mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70
Sechskantmutter	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	100 ... 110 Nm
Gewicht	287 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004238
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.