


PSK 4 30 SQL EH (784 401)

- Erdungs- und Kurzschliesvorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Zur phasenseitigen Bestckung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschliesseilen in der Freileitung
- Mit Einhngehilfe zum zielsicheren Einhngen an Leiterseilen
- Mit Verdrehungsschutz Ausfhrung PK1 und langer Schraubspindel mit Querstift



Typ Art.-Nr.	PSK 4 30 SQL EH 784 401
Klemmbereich Ø	4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 70 mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	13,8 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstck	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkrper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Einhngehilfe	St/gal Zn
Gewicht	1,3 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364006614
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschliesseile bereinstimmen!