


LED recessed downlight set BB15, V4A, IP54, on/off
Artikel-Nr. 38375423



LED recessed downlight set BB15, V4A, IP54, on/off, stainless steel, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, on/off switchable, dimensions of converter: L 68 x W 35 x H 21 mm . Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material:, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54*, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, Control: on/off.

Artikel-Nr.	38375423
Stand:	26.10.2021 02:04

Colour temperature	3000 K	Control	on/off
Colour	Stainless steel	Outer diameter	82 mm
Beam angle	38 °	Built-in diameter	68 mm
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Installation depth	45 mm
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff	Voltage	230V AC 50Hz
Power	6 W	Degree of protection	IP54 *
Lamp	LED	Protection class	II
Colour rendering	CRI > 80	Adjustability	Not adjustable
		Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.