DATENBLATT

EL-60-1400 D dim C IP30



LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, dimmbar


































Artikelnummer	8970200614
GTIN	4044538056777

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	60,2 VA
Konstantstrom	1400 mA
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,9
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Anschlussart sekundär	Klinkenbuchse
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Flicker free	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja
Aktive Power-Factor-Correction	ja
Leitungslänge primär	75 cm
Leitungslänge sekundär	300 cm
Eingangsspannung [AC]	180 - 295 V



DATENBLATT

EL-60-1400 D dim C IP30



LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, dimmbar

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausgangsspannung [DC]	25 - 43 V
Ausgangsstrom [DC]	1400 mA
Effizienz/Wirkungsgrad bei Volllast	85 %
Leiterquerschnitt primär	0,75 mm²
Leiterquerschnitt sekundär	0,5 mm²

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP30
Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlussschutz	ja
Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	110 °C
ENEC-Zertifizierung	ENEC 17
RU-Zertifizierung	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-30 - 45 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	90 °C

MAßE UND GEWICHT

Länge	128 mm
Breite	60 mm
Höhe	32 mm
Gewicht	350 g

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß



DATENBLATT

EL-60-1400 D dim C IP30



LED Betriebsgerät mit Konstantstrom, dimmbar

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	statisch
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Unabhängige Installation	ja
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

