DATENBLATT

EL-20-350 D dim C



LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, dimmbar

































| Artikelnummer | 8980202535 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4044538070155 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
|------------------------------|------|
|------------------------------|------|

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Leistung | 8 - 20 VA |
|---|--|
| Konstantstrom | 350 mA |
| Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistungsfaktor [bei Volllast] | 0,95 |
| Anschlussart primär | Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen |
| Anschlussart sekundär | abgedeckte Klemmstellen (starr/flexible Leitungen Ø 0,5 - 1,5 mm²) |
| Dimmbar | ja |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Dimmbereich | 10 - 100 % |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein |
| Geeignet für Konstantspannung | nein |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Eingangsspannung [AC] | 207 - 253 V |
| Ausgangsspannung [DC] | 22 - 57 V |



DATENBLATT

EL-20-350 D dim C



LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, dimmbar

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Ausgangsstrom [DC] | 350 mA |
|-------------------------------------|--------|
| Eingangsstrom | 0,1 A |
| Effizienz/Wirkungsgrad bei Volllast | 88 % |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|---|--|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| EMC Normen | EN 55015:2016; EN 61547:2010; EN 61000-3-2:2015; EN 61000-3-3:2014 |
| LVD Normen | EN 61347-1:2016 + A1:2017 + A2:2018; EN 61347-2-13:2017 |
| SELV | ja |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Sicherheitstrafo | ja |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Temperaturschutzabschaltung bei | 100 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |
| F-Kennzeichnung | ja |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| Umgebungstemperatur [Ta] | -20 - 40 °C |
|--------------------------|-------------|
| Gehäusetemperatur [Tc] | 75 °C |

MAßE UND GEWICHT

| Länge | 110 mm |
|---------|--------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 105 g |

MATERIAL UND FARBE

| Werkstoff des Gehäuses | Polycarbonat |
|------------------------|--------------|
| Gehäusefarbe | weiß |



DATENBLATT

EL-20-350 D dim C



LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom, dimmbar

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
|---------------------------------|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Unabhängige Installation | ja |
| Anwendung | nur für LED Leuchten/LED Module |

