DATENBLATT

EL-9R-350

LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom






























Artikelnummer	8990600000
GTIN	4044538037080

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	1 - 9 VA
Konstantstrom	350 mA
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Anschlussart sekundär	Mini AMP-Buchse
Dimmbar	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein
Leitungslänge primär	150 cm
Leitungslänge sekundär	150 cm
Vorwärtsspannung (DC)	30 V
Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Ausgangsstrom [DC]	350 mA
Leiterquerschnitt primär	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt sekundär	0,5 mm²



DATENBLATT

EL-9R-350





SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlussschutz	ja
Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	100 °C
Wiederanlauf nach Beseitigung des Kurzschlusses	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja
Verstärkte Isolierung	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 50 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	70 °C

MAßE UND GEWICHT

Durchmesser	48 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	48 g
Deckenausschnitt	51 mm

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Polycarbonat
Farbe	weiß

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	dynamisch
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



DATENBLATT

EL-9R-350





SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

