

## socle de prise tableau CC incliné - plastron 75x75, fixation 60x60



### Description de l'article

Référence	130327
EAN	4024941769297
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	3h
Tension	plus de 50 à 250V inclus

**Description de l'article**

Fréquence	courant continu (CC)
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	79mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.0 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941769297
Longueur	86 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	79 mm
Poids	0,001 kg
Volume	509,55 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941769303
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	0,125 kg
Volume	5737,5 ccm