

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	13011
EAN	4024941130110
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	90mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	99mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.199 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941130110
Longueur	99 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0,2 kg
Volume	1190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840996
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,142 kg
Volume	8750 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32	
	Polzahl	3	4	5	3	4	5	
	a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
	h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
	i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0	
	k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0	
	l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
	m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max		4	4	4	10	10	10	