

## BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH GST18

Artikelnummer	GTIN
EB10431814	4015120431814



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Decken-Bewegungsmelder
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung, Taster-Eingang
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Deckeneinbaumontage
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 57 mm, Ø 62 mm
Anschlussart	Stecker, Buchse
Steckverbinder	WIELAND gesis CLASSIC GST18i3
Länge der Anschlussleitung	0,3 m

## GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 79 mm, Ø 79 mm
Gewicht	160 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzzart	IP23
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
------------------	--------

## Produktbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel für den Deckeneinbau
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfaches Parametrieren per Fernbedienung oder mit ESY-Pen und ESY-App
- Wieland GST-Stecker

## Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Nulldurchgangsschaltung
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

## Schutzklasse

II

## Nennspannung

230 V ~ / 50 Hz

## Einschaltstrom

78 A / 5 ms

## Leistungsaufnahme

0,4 W

## SENSORIK

## Erfassungswinkel

360°

## Erfassungsreichweite quer

Ø 8 m

## Erfassungsreichweite frontal

Ø 5 m

## Erfassungsbereich

bis zu 50 m<sup>2</sup>

## Empf. Montagehöhe

2,5 m

## Max. Montagehöhe

5 m

## Lichtmessung

Mischlicht

## Helligkeitswert

10 - 2000 lx

## KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

## Tastereingang Beleuchtung

1

## Anzahl der parallel schaltbaren Melder

10

## Slave-Eingang

-

## Modus

Halbautomatik, Vollautomatik

## Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"

0 s

## Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"

30 s

## Konstantlichtregelung

-

## Sensitivität parametrierbar


✓

## BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH GST18

Artikelnummer	GTIN
EB10431814	4015120431814


Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite
		Quer (A) $\varnothing 8\text{ m}$ Frontal (B) $\varnothing 5\text{ m}$

### Schaltplan




Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch Schließtaster und Parallelschaltung von max. 10 Geräten

### Schaltplan



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein.

### Schaltplan



Standardbetrieb mit Treppenlichtautomatschaltung und optionaler Ansteuerung durch Schließtaster.

### Ausführliche Produktbeschreibung

**BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH GST18**

Artikelnummer	GTIN
EB10431814	4015120431814

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel für den Deckeneinbau
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfaches Parametrieren per Fernbedienung oder mit ESY-Pen und ESY-App
- Automatische Lichtsteuerung
- Zusätzlicher Tastereingang
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung
- Wieland GST-Stecker