

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence                            | 210178                 |
| EAN                                  | 4024941100151          |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité                            | 16A                    |
| Nombre de pôles                      | 5p                     |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                |
| Emplacement du contact de protection | 7h                     |
| Tension                              | 277/480 à 288/500V     |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection             | IP44                                                                                          |
| Code couleur                     | noir                                                                                          |
| Couleur de l'appareil            | collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035                        |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                   |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 154mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 65mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 74mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max. |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.182 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941100151 |
| Longueur            | 74 mm         |
| Largeur             | 65 mm         |
| Hauteur             | 154 mm        |
| Poids               | 0,183 kg      |
| Volume              | 740,74 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941831703 |
| Longueur            | 245 mm        |
| Largeur             | 177 mm        |
| Hauteur             | 185 mm        |
| Poids               | 1,953 kg      |
| Volume              | 7140 ccm      |

