

DATENBLATT

Spleißbox E2000® 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
 Metallgehäuse tiefenverstellbar
 Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
 6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Ausziehbar	nicht ausziehbar
Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Mit Pigtails	Ja
Mit Frontplatte	Ja
Kupplungen	E2000®
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung

General data

Höhe	44,5 mm
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox E2000® 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtail- s/24 Kuppl.

Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
----------	------------------

Abmessungen

Breite	483,0 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	244,0 mm
-------	----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B70523.24	Spleißbox E2000® 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	24 x E2000®	E2000®	7035	E2000®	blau
B70533.24	Spleißbox E2000®-APC 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	24 x E2000®/APC 8°	E2000®	7035	E2000®	grün

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

