



HTDL

UL/CSA- Zulassung, gute EMV-Eigenschaften.
Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem
Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem
Profil, einem durchgehenden Kupferleiter und
extrudiertem Kunststoffmantel.
Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode
halten der Kunststoffmantel und der
Innenschlauch aufeinander fest.

Material

Stahl, verzinkt
UV-beständig

Außenmantelmaterial: PVC

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:
LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade,
T&B-gewinkelt
Bis 1 1/4" mit Kupferleiter.

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Temperaturbereich kurzzeitig bis +120°C

Artikel-Nr. schwarz	Nennweite Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
98149	3/8"	12,6	17,8	60	699,30	681,80	664,30
98150	1/2"	16,1	21,1	60	887,80	865,60	843,40
98151	3/4"	21,1	26,4	45	1267,40	1235,70	1204,00
98152	1"	26,8	33,1	30	2048,30	1997,10	1945,90
98153	1 1/4"	35,4	41,8	15	2642,30	2576,20	2510,20
98154	1 1/2"	40,3	47,8	15	3329,00	3245,80	3162,60
98155	2"	51,6	59,9	15	4413,70	4303,40	4193,00

Technische Änderungen vorbehalten.