

HELUcond PA6-UL Wellschlauch aus Polyamid



für hohe Beanspruchung



HELUcond PA6-UL-F/B

Kabelschuttschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen.
Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 750 N

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

mod. Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

Hinweise

- UL recognized / UR ab Nenngröße 12,0
- Passende Anschlussverschraubungen:
HELUquick, HSSV.

Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +140°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +160°C

feines Profil / PA6-UL-F

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
920384	920394	7,5	6,4	10,0	50	137,70	117,10	110,20
920385	920395	10,0	9,0	13,0	50	120,10	102,10	96,10
920386	920396	12,0	11,0	15,8	50	179,10	152,30	143,30
920387	920397	17,0	16,6	21,0	50	309,50	263,20	247,60
920388	920398	23,0	21,6	28,5	50	502,00	426,80	401,60

breites Profil / PA6-UL-B

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
920389	920399	16,0	15,3	21,0	50	309,50	263,20	247,60
920390	920400	21,0	21,6	28,5	50	502,00	426,80	401,60
920391	920401	29,0	27,5	34,5	25	605,50	514,80	484,40
920392	920402	36,0	35,0	42,5	25	869,40	739,00	695,60
920393	920403	48,0	45,5	54,5	25	1175,80	999,50	940,70

Technische Änderungen vorbehalten.