



HELUTOP® HT-E

Edelstahl-Kabelverschraubung für den Einsatz bei starken Beanspruchungen.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschränkbau

Material

Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Klemmeinsatz: Polyamid PA 6
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
O-Ring: NBR

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Prüfnorm: EN50262

Eigenschaften

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe Langlebigkeit
- montagefreundlich
- große Klemmbereiche

Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen".

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
99980	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50	1107,70	1072,00	1036,20
99981	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	22	50	1305,10	1262,90	1220,90
99982	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50	1395,30	1350,40	1305,40
99983	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25	2052,00	1985,80	1919,70
99984	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8,0	36	25	2722,80	2635,10	2547,20
99985	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	46	20	3457,30	3345,90	3234,30
99986	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	60	12	5369,40	5263,20	5063,60
99987	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	65 / 68	12	7992,30	7265,80	6727,60


PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
99970	7	3,0 - 6,5	6,0	14	50	912,20	882,90	853,50
99971	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	1093,10	1057,90	1022,70
99972	11	5,0 - 10,0	6,0	22	50	1221,10	1181,80	1142,50
99973	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	1290,90	1249,30	1207,70
99974	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	1305,90	1263,80	1221,80
99975	21	13,0 - 18,0	7,2	30	25	1958,90	1895,70	1832,60
99976	29	18,0 - 25,0	8,0	41	20	2599,10	2515,40	2431,50
99977	36	22,0 - 32,0	9,0	50	15	6600,00	6105,00	5610,00
99978	42	30,0 - 38,0	12,0	60	12	6993,30	6831,10	6701,70
99979	48	34,0 - 44,0	14,0	65	12	7992,30	7814,30	7679,80

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
99800	3/8"	5,0 - 10,0	11,5	20	50	1221,10	1181,80	1142,50
99801	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22	50	1395,30	1350,40	1305,40
99802	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25	2052,00	1985,80	1919,70
99803	1"	18,0 - 25,0	13,0	40 / 43	10	2722,80	2635,10	2547,20

Technische Änderungen vorbehalten.



Abmessungen

G Größe des Gewindes
GL Gewindelänge
SW Schlüsselweite