

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	SL44210125
Serie:	
EAN:	4037293155076
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Spiegelleuchte ■ 900mm ■ weiß ■ IP44 ■ 220-240 V/AC
■ 10W, 13W, 19W, 21W ■ 3000, 4000, 5700 K ■ 2648 lm

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich vier verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 10W: 3000K (1270lm), 4000K (1347lm) und 5700K (1366lm), 13W: 3000K (1534lm), 4000K (1626lm) und 5700K (1641lm), 19W: 3000K (2261lm), 4000K (2405lm) und 5700K (2409lm), 21W: 3000K (2460lm), 4000K (2648lm) und 5700K (2648lm).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Ausstrahlungswinkel	120
Schutzart (NEMA)	12	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Spannungsart	AC	Fassung	ohne
Spannungsart 2	DC	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Frequenz	50/60 Hz	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzen	nein
Form	rechteckig	Gehäusefarbe	weiß
Länge [mm]	47	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Breite [mm]	900	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Höhe/Tiefe [mm]	73	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Max. Systemleistung [W]	21	Farbe der Abdeckung	weiß
Systemleistung einstellbar	Stufen	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	21	Mit Betriebsgerät	ja
Systemleistung – Stufen [W]	10 - 13 - 19 - 21	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	2648	Anschlussart	Steckklemme
Lichtstrom (min./max.)	2648 - 2648	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2648	Polzahl	3
Lichtstrom – Stufen (lm)	2648	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Geeignet für Notlicht	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Bewegungsmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Mit Lichtsensor	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	126		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	843		
Lichtverteilung	symmetrisch		

Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Dimmung Zigbee	nein
Dimmbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung DALI	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DALI-2	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Dimmung DMX	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung DSI	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung LineSwitch	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein	Gewicht [kg]	1,9
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	BEG	ja
Dimmung RF	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Touch and Dim	nein		

Zubehör

SL44SAH

Seilabhängung für FLAT MIRROR Serie

