


DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E_A



Beschreibung

Cat.6A (500 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173
 Konform zu PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at, 4PPoE nach IEEE 802.3bt
 40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne
 Vollgeschirmtes Aluminium-Druckgussgehäuse
 Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung
 Für Einbaukanal-Unterflursysteme
 Zentralstück nach DIN 49075
 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm
 Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Abdeckrahmen	Ja
Abschlusswiderstand	Nein
Anschlussart	LSA
Aufputzmontage	Nein
Auslassrichtung	schräg
Bandbreite	500 MHz
Befestigungsart	schrauben
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Buchsen geschirmt	Ja
Designfähig	Ja
Farbcodierung	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Gehäuse geschirmt	Ja
Kanaleinbau	Ja
Kategorie	6A (TIA)
Mechanische Codierung	Nein
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Mit Staubschutz	Ja
Mit Textfeld	Ja
Montageart Schirmanschluss	Klemme
POE Standard	4PPOE
RAL-Nummer	9010
Schutzart	IP20
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Unterputz	Ja
Zentralplatte	Ja
Übertragung	2,5 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Mit Abschlusswiderstand	Unterputzmontage	Zuleitung Verlegekabel	Zusammenstellung	Farbe
--------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------	-------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

ET-25130.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	links/rechts	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß
ET-25133.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	oben/unten	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

