

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	31966
EAN	4024941319669
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article

Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	173mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.198 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941319669
Longueur	86 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	173 mm
Poids	0,199 kg
Volume	967,07 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941834803
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,113 kg
Volume	7 140 ccm

