

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	31779
EAN	4024941317795
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	198mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.271 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941317795

Données logistiques	
Longueur	91 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	198 mm
Poids	0,272 kg
Volume	1 189,188 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941823777
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,871 kg
Volume	9 975 ccm

 3 MB 62	<table> <tr> <th>Ampere</th><th>16</th><th>16</th><th>16</th><th>32</th><th>32</th><th>32</th></tr> <tr> <th>Polzahl</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <td>a ø</td><td>51,0</td><td>58,0</td><td>65,0</td><td>66,5</td><td>66,5</td><td>72,0</td></tr> <tr> <td>b</td><td>156,0</td><td>162,0</td><td>168,0</td><td>195,0</td><td>195,0</td><td>198,0</td></tr> <tr> <td>c</td><td>72,0</td><td>78,0</td><td>86,0</td><td>89,0</td><td>89,0</td><td>99,0</td></tr> <tr> <td>d ø</td><td>18,0</td><td>18,0</td><td>21,0</td><td>23,0</td><td>23,0</td><td>27,0</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² min</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² max</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Ampere	16	16	16	32	32	32	Polzahl	3	4	5	3	4	5	a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0	b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0	c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0	d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																																			
Ampere	16	16	16	32	32	32																																																																																											
Polzahl	3	4	5	3	4	5																																																																																											
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0																																																																																											
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0																																																																																											
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0																																																																																											
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0																																																																																											
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																											
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																																																																																											