

## prolongateurs - 7 pôles, avec MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	31513
EAN	4024941315135
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	400V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	168mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.294 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941315135

Données logistiques	
Longueur	92 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	168 mm
Poids	0,295 kg
Volume	1 344,672 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941962452
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	3,092 kg
Volume	8 750 ccm

	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
a ø	86,5	101,5							
b	168,0	200,0							
c	93,0	107,0							
d ø	21,0	27,0							
Leiter mm² min	1	2,5							
Leiter mm² max	2,5	6							