

Technische Information
AKKU-SYS 24180S

Produktbezeichnung

AKKU-SYS 24180S



Abb. ähnlich

Beschreibung	AKKU-SYS 24180S
Lieferumfang	Stabile halbschalen Gehäusewanne zur Wandmontage 2 x Blei – Akku 12 Volt 17Ah in Reihe geschaltet auf 24 Volt DC 17Ah. 1 x Sicherungshalter mit KFZ - Sicherung 40 Ampere Anschlusskabel ca. 1,5 Meter mit Ringkabelschuhen zum Anschluss akkuseitig, ausgangsseitig mit Aderendhülsen versehen.

Technische Daten	
Nennspannung	24 Volt DC
Ladeschlussspannung	Max. 27,6 Volt DC
Erhaltungsladungsspannung	27 Volt DC
Tiefentladeschwelle	21,6 Volt DC
Kapazität	17Ah
Ladestrom für Blei Akku	2 Ampere
Ausgangsstrom	Max. 40 Ampere

Konfiguration	Autonomie – Angabe in Minuten (Temperaturangabe 20 Grad)							
Akku-SYS-24180S – Akku 24 Volt 17 Ah	1 A	2 A	2,5 A	3 A	5 A	10 A	20 A	40 A
Überbrückungszeit – Angabe in Minuten	810	405	320	270	160	80	30	10

Abmessungen für AKKU Systeme	
Abmessung B x H x T in mm	165 x 210 x 185
Gewicht in kg	ca. 13,5
Lochabstand für Wandbefestigung in mm	115 mm
Durchmessung Befestigungsloch	5mm/ M5 Verschraubung