



# Bedienzubehör

für Garagen- und Einfahrtstorantriebe per Funk

## KeyGo 4 io 4-Kanal Funkhandsender



Artikel-Nr.

**KeyGo 4 io 4-Kanal Funkhandsender** **1 841 134**

4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steuern von bis zu vier Antrieben/Empfängern. Als Schlüsselanhänger verwendbar. Inkl. drei farbigen Favoritentaste-Clips

Funkfrequenz: 868 MHz, Funkreichweite: 20 m,  
Spannungsversorgung: 3V - CR2430 Batterie,  
Abmessungen (BxHxT): 35 x 59 x 14 mm, Schutzart: IP40,  
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

## KeyGo 4 RTS 4-Kanal Funkhandsender



Artikel-Nr.

**KeyGo 4 RTS 4-Kanal Funkhandsender** **1 841 064**

4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steuern von bis zu vier Antrieben/Empfängern. Als Schlüsselanhänger verwendbar. Inkl. drei farbigen Favoritentaste-Clips

Funkfrequenz: 433,42 MHz, Funkreichweite: 30 m,  
Spannungsversorgung: 3V - CR2430 Batterie,  
Abmessungen (BxHxT): 35 x 59 x 14 mm, Schutzart: IP40,  
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

## KeyGo Clip



für Autosonnenblende und  
Wandmontage

Artikel-Nr.

**KeyGo Clip** **9 014 991**

Zur Fixierung des KeyGo 4 RTS an die Autosonnenblende oder Armaturenkonsole bzw. zur Wandbefestigung zur Nutzung als diskreter 4-Kanal Funkwandtaster mit Favoritentaste

## Externe Antenne io / RTS



Artikel-Nr.

**Externe Antenne io** **9 013 953**

**Externe Antenne RTS** **2 400 472**

Antenne dient zur Verbesserung der Reichweite bei ungünstigen Umgebungsbedingungen, mit 8 m Koaxialkabel

Abmessungen (BxHxT): io 30 x 136 x 30 mm  
RTS 30 x 202 x 30 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

## Funkcodetaster Pro io 2-Kanal



Artikel-Nr.

**Funkcodetaster Pro io 2-Kanal** **1 841 207**

2-Kanal Funkcodetaster zum Steuern von bis zu zwei Antrieben/Empfängern; 1 Hauptcode für beide Kanäle, je 2 sekundäre Codes pro Kanal; ideal für den Einsatz bei Doppelgaragen

Funkfrequenz: 868,95 MHz, Funkreichweite: 30m,  
Spannungsversorgung: 3V - CR2450 Batterie,  
Abmessungen (BxHxT): 95 x 115 x 27 mm, Schutzart: IP44,  
Schutzklasse: III, Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

## Funkcodetaster Pro RTS 2-Kanal



Artikel-Nr.

**Funkcodetaster Pro RTS 2-Kanal** **1 841 116**

2-Kanal Funkcodetaster zum Steuern von bis zu zwei Antrieben/Empfängern; 1 Hauptcode für beide Kanäle, je 2 sekundäre Codes pro Kanal; ideal für den Einsatz bei Doppelgaragen

Funkfrequenz: 433,42 MHz, Funkreichweite: 30m,  
Spannungsversorgung: 3V - CR2450 Batterie,  
Abmessungen (BxHxT): 95 x 115 x 27 mm, Schutzart: IP44,  
Schutzklasse: III, Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich