



## FYR 104.0600.840



Farbe	Artikelnummer	EAN	
weiß	652335	4043544610522	





















- superflaches dezentes Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600)
- sehr geringe Einbautiefe

Beschreibung

- hochwertige BAP Entblendung UGR <= 19 über Lightguide aus PMMA
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Aluminiumrahmen
- Leuchtenrückseite aus Stahlblech
- · hochwertige LED-Linien mit seitlicher Lichteinspeisung
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper möglich
- prismatischer Diffusor aus Polystyrol (PS)
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive

## Standardoptionen



Lebensdauer



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul/CRI 80 / 4000 K

> L90 B50 50 000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 37.3 W Leuchten-Lichtstrom 4480 lm Systemeffizienz 120.10 lm/W Moduleffizienz 132.00 lm/W UGR Klasse <19

Abstrahlwinkel 90° 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Versorgungsspannung

Schutzklasse Schutzart IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge 595 mm **Breite** 595 mm Höhe 9 mm Einbautiefe 40 mm Nettogewicht 2.70 kg Bruttogewicht 2.84 kg

## Einlegeleuchten · Fyrra


# FYR 104.0600.840

### FYR 104.0600.840

Fyrra (1xLED 37W 840/4000K 4480lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	434	448	434	448
30°	363	400	363	400
45°	225	252	225	252
60°	95	105	95	105
75°	35	37	35	37
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LEC		
Efficiency	121 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%		
System Power	37 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	18.7		
UGR C90/C270	19.0		
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTC

### Zubehör



**FYR-Z 104.0600-0625**Drahtseil-Set für Modul 600/625 (2-fach, Länge: 1500 mm)



FYR-Z 115.0600.0600 Anbaurahmen für Einlegeleuchte Modul 600 x 600