

Universal- Imprägnierung

- ▶ Für Stein/Holz
- ▶ Profiqualität

Merkmale

- ▶ Hochwirksamer Langzeitschutz
- ▶ Stark Wasser und Öl abweisend
- ▶ Optimierte für Natur- und Kunststein
- ▶ Schützt vor Flecken sowie Algen und Moos
- ▶ Ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.)
- ▶ Unsichtbarer Schutz
- ▶ Verringert die Wiederanschmutzung
- ▶ Für innen und außen
- ▶ Lösemittelfrei

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Hinterlässt keinen sichtbaren Film und bewirkt meistens keine Farbvertiefungen
- ▶ Gebrauchsfertig

Anwendungsbereiche

- ▶ Zur Imprägnierung von saugfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. von Natur- und Kunststeinen (Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Terrazzo, Beton, Klinker, Keramikfliesen und Holz)
- ▶ Geeignet im Innen- und Außenbereich, z. B. bei Gehwegen, Mauern, Terrassen, Bädern, Fassaden, Tischen, Arbeitsplatten u. v. m.



Universal- Imprägnierung

Inhalt 1 l
Art.-Nr. 299 11 1000

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 11 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Holzbau
- ▶ Garten- und Landschaftsbau

Verarbeitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss vollständig trocken und sauber sein. Vor Gebrauch schütteln. **TecLine Universal-Imprägnierung** unverdünnt mit Pinsel, Schaumstoffrolle, **beko Niederdrucksprüher** oder **beko Performance Microfasertuch** gleichmäßig dünn auftragen. Gegebenenfalls zweimal auftragen und anschließend trocknen lassen. Bei nicht stark saugenden Flächen die Imprägnierung einreiben. Überschüssiges Produkt abwischen. Die volle Wirkung tritt nach 24 bis 48 Stunden ein. In dieser Zeit Fläche vor Wasser, Öl etc. schützen.

Hinweise

- ▶ Nicht unter +10° C und nicht über +40° C oder in praller Sonne verarbeiten.
- ▶ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Performance Microfasertuch	PZ-060-4040
beko Niederdrucksprüher 1,5 l	299 2 150



Technische Daten

Basis	wasserbasierende Polymer-Imprägnierung		
Verarbeitbar	von +10° C bis +40° C		
Ergiebigkeit	ca. 1 Liter pro 10 m ²		
Farbe	farblos		
Geruch	produktspezifisch		
pH-Wert	ca. 7 bei +20° C		
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagerung	bei 0° C bis +40° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l Kanister 5 l	6 Stück/Karton 2 Stück/Karton	480 Stück/Palette 96 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 04/2023 Art.-Nr. 299 11 1000 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup