

# Holzpflegeöl

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Lang anhaltender Premiumschutz und Wetterbeständigkeit
- Auf Basis natürlicher und hochwertiger Öle
- Diffusionsoffene Imprägnierung
- Lösemittelfrei
- Frei von gesundheitsschädlichen blei- und cobalthaltigen Trockenstoffen
- Farbvertiefend
- Betont die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes

### Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Griffest nach ca. 4 Stunden

### Anwendungsbereiche

- Für die Pflege und den Schutz von Holzterrassen, Holzkonstruktionen, Zäunen, Gartenmöbeln u. v. m. aus Holz
- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzung



# Holzpflegeöl

**Inhalt 1 l**  
Art.-Nr. 299 19 1000

**Inhalt 5 l**  
Art.-Nr. 299 19 5000

Sonstige  
chemische  
Produkte

## Einsatzbereich

- ▶ Zimmerei
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Schreinerei

## Verarbeitung

Die Holzoberfläche gründlich mit **TecLine Holzreiniger** von Wasserflecken und Schmutz befreien. Bei vorhandenem Grauschleier behandeln Sie die Fläche mit **TecLine Holzentgrauer** vor. Danach mit klarem Wasser abspülen. Gegebenenfalls leicht mit Sandpapier anschleifen. Die Fläche muss vor dem Auftragen des Öls trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Das Produkt wirkt wegen der Holzinhaltstoffe auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher empfehlenswert.

**TecLine Holzpflegeöl** mit einem Pinsel dünn auf die Fläche auftragen. Griffest nach ca. 4 Stunden. Das Öl benötigt mindestens 24 Stunden, um vollständig abzutrocknen. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

## Hinweise

- ▶ Es wird empfohlen, mind. 1 x jährlich die Holzoberflächen zu behandeln.
- ▶ Ölige Pinsel und Putztücher sollten in Wasser eingetaucht, ausgebreitet und vor Sonnenlicht geschützt ausreichend ablüften, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.
- ▶ Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.-Nr.
<b>TecLine Holzreiniger</b>	<b>299 18 1000</b>
<b>TecLine Holzentgrauer</b>	<b>299 20 1000</b>



## Technische Daten

<b>Basis</b>	natürliches Pflegeöl/Leinölbasis		
<b>Verarbeitbar</b>	ab +8° C, optimal +15° C bis +30° C		
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 18 m <sup>2</sup> /l		
<b>Farbe</b>	transparent		
<b>VOC-Gehalt</b>	< 1 g/l EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010)		
<b>Dichte</b>	ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Haltbarkeit</b>	mind. 5 Jahre (ungeöffnet)		
<b>Lagerung</b>	optimal von 0° C bis +30° C, gut verschlossen, kühl (frostfrei) und dunkel		
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Dose 1 l Blechanister 5 l	6 Stück/Karton 2 Stück/Karton	480 Stück/Palette 126 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2024 Art.-Nr. 299 19 1000 9



**Qualitätsmanagementsystem**  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup