

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 805813010 | INFRAcontrol T 180° (EUROPA), Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht, für ohmsche Last 40-400W, inkl.Abdeckrahmen |

INFRAcontrol T 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, Komplettgerät, inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design EUROPA), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungreichweite ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 2-Draht-Gerät, für ohmsche Last 40-400W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: arktisweiß



| Technische Daten | 805813010 |
|---|-----------------|
| Höhe | 57,0 mm |
| Tiefe | 29,6 mm |
| Spannungsart | AC |
| Überbrückungsschalter | nein |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| Max. Schaltleistung | 400 W |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
| Geeignet für C-Last | nein |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 10,00 m |
| Fernbedienbar | nein |
| Alarmfunktion | nein |
| Transparent | nein |
| Min. Einschaltdauer | 4 s |
| Max. Einschaltdauer | 4 min |
| Optimale Montagehöhe | 1,1 m |
| Mit DALI-Schnittstelle | nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm |
| Nennspannung | 230 |
| Farbe | weiß |
| Breite | 57,0 mm |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
| Einbautiefe | 31,8 mm |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Max. Reichweite frontal | 10,000 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 10,000 m |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Konstantlichtregelung | nein |
| Mit Signaleinheit | nein |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 30.11.2023

| Technische Daten | | 805813010 |
|-------------------------------------|------|-----------|
| Vernetzbar | nein | |
| Zwangsabschaltung | nein | |
| Ansprechelligkeit einstellbar | ja | |
| Tierschneise | nein | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | nein | |