

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

| Artikelnummer: | L651523 |
|----------------|---------------|
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293017084 |
| Zolltarif: | 94054990900 |



Artikelbeschreibung

Gartenspot • anthrazit • IP65 • GU10 • max. 6W • 230V

■ 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die V4A-Edelstahl Leuchte wurde anthrazit pulverbeschichtet und kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Für unterschiedliche Anforderungen können LED-Leuchtmittel bis max. 6W in den Strahler eingesetzt werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einen Schutzkontaktstecker. Der Erdspieß hat eine Länge von 195mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| Schutzklasse | 1 |
|---|--------------------|
| Außendurchmesser (mm) | 56,00 |
| Fassung | GU10 |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,75 |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 6,00 |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Polzahl | 3,00 |
| Länge (mm) | 144,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Ze | eichen"" nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial mö | glich nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| | |

| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
|--|------|
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| | |