



CoreLine Trunking gen2

LL217X 7x1.5 BC

LL217X | Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
Service Tag	Ja		50 x 80 x 1700 mm
Portfolio	Better	Material	Stahl
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Zubehörfarbe	Weiß
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I	Nettogewicht (Stück)	1,700 kg
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Gesamte Länge	1700 mm	CE-Zeichen	Ja
Gesamte Breite	80 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Höhe	50 mm	Produktdaten	
		Bestell-Produktname	LL217X 7x1.5 BC

CoreLine Trunking gen2

Gesamtbezeichnung des Produkts	LL217X 7x1.5 BC
Gesamt-Produktcode	871951410846200
Bestellcode	10846200
Material-Nr. (12NC)	910925867589
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514108462

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514108462
Produktfamiliencode	LL217X [Coreline Trunking Gen2]

Abmessungsskizzen

