

Produktabbildung | Maßzeichnung

Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leistung AC	6,3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	32 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	360 mm
Breite	92 mm
Höhe	203 mm
Gewicht	1,19 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

2PW03	Pendel
2PW05	Pendel
2PW10	Pendel
AS-0320-0150-18650-LI-01	Leuchtenakku
BSKG.M	Ballschutzkorb
EASY.UP.NB-IOT.V2	IoT Addon für M-Leuchten
EL.F1-S1.LED83	LED-Leiste
EL.TR-RZL-M	Ersatzelektronik
EL.UH-BASIS-M	Gehäuse inkl. Elektronik
EL.UH-Haube-Set	Ersatzhaube
EL.UH-Reflektor-M-AKKU	Ersatzelektronik
EL.UH.V2-PIKTOSET-ISO	Piktogrammset
EL.UH.V2-Winkel	Anbauwinkel
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
UB-W	Universalbaldachin
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette