Auslaufartikel AP Kleinverteiler mit Steckklemme

Artikel-Nr.: 7220044
Typ: APV12+2

VISION für die Installation von Morgen

- Unkomplizierte Verteilung an Wänden
- Zur einfachen Wandaufputzmontage
- Auslieferung mit Steck- oder Schraubklemmen
- 1-4 reihige Ausführung erhältlich

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Breite	305 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	99 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	14
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Aufbau
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	2x Flansch 220 x 35mm 4x M25
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechte Trennwände 10 K = 5,5 Watt 15 K = 9,0 Watt 20 K = 12,5 Watt 25 K = 16,5 Watt 30 K = 21,0 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 • DIN EN 60670-24 • DIN EN 61439-1 • DIN EN 61439-3 • DIN 43871
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	1x FI-Zusatzklemme (FIK) 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)
Empfohlener Zukauf	Türsystem APV12+2TM APV12+2TW

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de