

FR Abzweigkasten IP65, 80x80x63mm

Artikel-Nr.: 7340060

Typ: FK110



Für hohe Ansprüche und schwere Einsatzbedingungen

- Hohe Bruchsicherheit
- Mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- Mit Doppelmembranstützen (IP54)
- Deckel mit Edelstahlschrauben
- Isolier- und Dichtstopfen beiliegend

Abmessungen

Breite	80 mm
Länge	80 mm
Tiefe	63 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PS
Material Kasten	PS

Eigenschaften

Anreihbar	nein
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	nein

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Rohreinführung M20	7

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none">• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja