

Abzweigbaldachin DB1

Artikel-Nr.: 7330006

Typ: DB1ws



- Aus schlagzähem Kunststoff
- Unterteil mit vorgeprägten Leitungsauslässen
- Inkl. 2-teiliger Zugentlastung
- Deckel mit Schnellverschluss

Abmessungen

Durchmesser	75 mm
Höhe	25 mm
Innentiefe	21 mm
Tiefe	23,5 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PS
Material Dose	PS

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	weiß
Montageart	AP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	1
Leitungseinführung	1
Leitungsrückhalt	ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-