

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
323-20950

MA47-95/30



Produktgruppe	4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware
Produktfamilie	MA47 – mittelwandig, Innenkleber, halogenfrei
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +110 °C
Bruchdehnung (min.) [Testmethode]	350 % [ASTM D2671]
Bruchdehnung bei Wärmealterung	300 %
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	15 kV/mm [IEC 60243]
Inhalt	4 ST
Inhalt per	Stück
Isolierstoffklasse	A (VDE 0530)
Klebstoff	Heißschmelzkleber
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	bis 4:1
Verhalten beim Wärmeschock	nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend
Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung	nicht zersplitternd [ASTM D2671]
Wanddicke (WT)	3,6 mm
Wärmealterung Test [Testmethode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Wärmeschock Test	4h/225°C
Zugfestigkeit [Testmethode]	12 MPa [ASTM D2671]
Zugfestigkeit bei Wärmealterung	12 MPa
Ø Liefermaß min. (D)	95,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	25,0 mm
Ölbeständig	Ja

