


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
300-30324

HIS-PACK-3.2/1.6



| | |
|---|--|
| Produktgruppe | 2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware |
| Produktfamilie | HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Farbe | Grau (GY) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 |
| Bruchdehnung (min.) [Testmethode] | 800 % [IEC 684 P2] |
| Durchschlagsfestigkeit [Testmethode] | 20 kV/mm [IEC 243] |
| Inhalt | 10 m |
| Inhalt per | Box |
| Isolierstoffklasse | E (VDE 0530) |
| Längsschrumpf | +/-5 % |
| Min. Schrumpftemperatur | +100 °C |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| UL File Nummer | E143529 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht tropfend |
| Wanddicke (WT) | 0,50 mm |
| Wärmealterung Test | 168h/175°C |
| Wärmeschock Test | 4h/250°C |
| Wasserabsorption | 0,15 % |
| Zugfestigkeit | 17 MPa |
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1, UL 224 |
| Ø Liefermaß min. (D) | 3,2 mm |
| Ø nach Schrumpf max. (d) | 1,6 mm |

RoHS

