

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
300-30641

HIS-PACK-6.4/3.2



<b>Produktgruppe</b>	2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
<b>Produktfamilie</b>	HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Braun (BN)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +125 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL224 VW-1
<b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b>	800 % [IEC 684 P2]
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	20 kV/mm [IEC 243]
<b>Inhalt</b>	5 m
<b>Inhalt per</b>	Box
<b>Isolierstoffklasse</b>	E (VDE 0530)
<b>Längsschrumpf</b>	+/-5 %
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+100 °C
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>UL File Nummer</b>	E143529
<b>Verhalten beim Wärmeschock</b>	nicht tropfend
<b>Wanddicke (WT)</b>	0,60 mm
<b>Wärmealterung Test</b>	168h/175°C
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/250°C
<b>Wasserabsorption</b>	0,15 %
<b>Zugfestigkeit</b>	17 MPa
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	6,4 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	3,2 mm

RoHS

