

Datenblatt Art. 928.0055

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung mit Aderendhülsen	Schwarz	Colour supply cable With ferrules	Black
mit Schutzkontakt Montage Stecker, schwarz		With CEE7/7 mounting plug, black	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Black, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
2x IEC Type C 2-polig Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20		2x IEC Type C 2-pole With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	16-60mm	Tabletop thickness	16-60mm
Einbautiefe	135mm	Mounting depth	135mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, sandgestrahlt und eloxiert, Schwarz matt		Material Housing: Aluminium profile sandblasted and black matte anodised	
Blende: Aluminium, sandgestrahlt, eloxiert, Schwarz matt		Cover (Top): Aluminium profile sandblasted and black matte anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL9005		Cover (Socket outlets) : PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Montage		Mounting	

Tischausschnitt	80(+/-1mm)	Table cut-out	80(+/-1mm)
-----------------	------------	---------------	------------

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR
inkl. Montagestecker, beigelegt

Scope of delivery

1x power strip ELEVATOR
incl. Mounting plug attached

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20